

2024 年陕西省西咸新区
淋浴用花洒产品质量市级监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次样品抽取 4 套，其中 2 套作为检验样品，2 套作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	管螺纹精度	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
2	安全性能	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
3	耐急冷急热性能	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
4	耐腐蚀性能	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
5	密封性能	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
6	机械强度	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
7	流量	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
8	整体抗拉性能	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
9	温降	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023

10	手持式花洒防虹吸性能	GB/T 23447-2009	GB/T 23447-2009
		GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2023
11	喷射力	GB 28378-2019	GB 28378-2019
12	流量均匀性	GB 28378-2019	GB 28378-2019
13	淋浴器水效等级	GB 28378-2019	GB 28378-2019
14	淋浴器水效限定值	GB 28378-2019	GB 28378-2019

执行企业标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 23447-2009 卫生洁具 淋浴用花洒

GB/T 23447-2023 卫生洁具 淋浴用花洒

GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。