

陕西省西咸新区市场监督管理局

淋浴用花洒产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取 4 套样品，其中 2 套作为检验样品，2 套作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	管螺纹精度	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
2	安全性能	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
3	耐急冷急热性能	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
4	耐腐蚀性能	GB/T 10125-1997 GB/T 10125-2021
5	密封性能	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
6	机械强度	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
7	流量	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
8	整体抗拉性能	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
9	温降	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
10	手持式花洒防虹吸性能	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
11	喷射力	GB 28378-2019 GB/T 23447-2023
12	流量均匀性	GB 28378-2019
13	淋浴器水效等级	GB 28378-2019

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 23447-2023 卫生洁具 淋浴用花洒

GB/T 23447-2009 卫生洁具 淋浴用花洒

GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

陕西省西咸新区市场监督管理局 陶瓷坐便器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	水封深度	GB 25502—2024
2	水封表面尺寸	GB 25502—2024
3	冲洗用水量	GB 25502—2024
4	洗净功能	GB 25502—2024
5	排放功能	GB 25502—2024
6	排水管道输送特性	GB 25502—2024
7	水封回复功能	GB 25502—2024
8	污水置换功能	GB 25502—2024
9	卫生纸排放	GB 25502—2024
10	冲水装置	GB/T 6952—2015
11	安全水位	GB/T 6952—2015
12	防虹吸功能	GB/T 26730—2011
13	坐便器水效等级	GB 25502—2024
14	坐便器水效限定值	GB 25502—2024
15	进水阀 CL 标记	GB/T 26730—2011

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 6952—2015 卫生陶瓷

GB 25502—2024 坐便器水效限定值及水效等级

GB/T 26730—2011 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

陕西省西咸新区市场监督管理局 陶瓷片密封水嘴产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 4 件，其中 2 件作为检验样品，2 件作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	管螺纹精度	GB 18145—2014
2	冷热水标志	GB 18145—2014
3	抗水压机械性能	GB 18145—2014
4	密封性能	GB 18145—2014
5	流量	GB 18145—2014
6	抗安装负载	GB 18145—2014
7	抗使用负载	GB 18145—2014
8	表面耐腐蚀性能	GB/T 10125—2012
9	防回流性能	GB 18145—2014
10	流量均匀性	GB 25501—2019
11	水嘴水效等级	GB 25501—2019

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18145—2014 陶瓷片密封水嘴

GB 25501—2019 水嘴水效限值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或

一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

陕西省西咸新区市场监督管理局

智能坐便器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

表 1 一体式智能坐便器

序号	检验项目	检验方法
1	单位周期能耗	GB 38448—2019
2	智能坐便器清洗平均用水量	GB 38448—2019
3	智能坐便器冲洗平均用水量	GB 38448—2019
4	双冲智能坐便器冲洗全冲用水量	GB 38448—2019
5	双冲智能坐便器半冲平均用水量	GB 38448—2019
6	智能坐便器能效水效限定值	GB 38448—2019
7	水温特性	GB 38448—2019
8	喷头自洁	GB 38448—2019
9	洗净功能	GB/T 6952—2015
10	水封回复	GB/T 6952—2015
11	污水置换	GB/T 6952—2015
12	球排放	GB 38448—2019
13	颗粒排放	GB 38448—2019
14	混合介质排放	GB/T 6952—2015
15	卫生纸排放	GB 38448—2019
16	排水管道输送特性	GB 38448—2019
17	坐圈加热功能	GB 38448—2019
18	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
19	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
20	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
21	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
22	耐潮湿	GB 4706.1—2005

序号	检验项目	检验方法
		GB 4706.53—2008
23	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
24	非正常工作（不含 19.11 条款试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
25	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
26	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
27	结构（不含 22.46 条款）	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
28	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
29	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
30	外部导线用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
31	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
32	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
33	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008

表 2 分体式智能坐便器

序号	检验项目	检验方法
1	单位周期能耗	GB 38448—2019
2	智能坐便器清洗平均用水量	GB 38448—2019
3	智能坐便器能效水效限定值	GB 38448—2019
4	水温特性	GB 38448—2019
5	喷头自洁	GB 38448—2019
6	坐圈加热功能	GB 38448—2019
7	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
8	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
9	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
10	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005

序号	检验项目	检验方法
		GB 4706.53—2008
11	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
12	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
13	非正常工作（不含 19.11 条款试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
14	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
15	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
16	结构（不含 22.46 条款）	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
17	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
18	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
19	外部导线用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
20	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
21	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008
22	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.53—2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 38448—2019 智能坐便器能效水效限值及等级

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.53—2008 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

陕西省西咸新区市场监督管理局 陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量(块)	检验样品数量(块)	备用样品数量(块)
1	长边长度<600mm	不少于 30	不少于 20	不少于 10
2	长边长度≥600mm	不少于 22	不少于 12	不少于 10

注：抽样时，应整箱抽取，不拆原包装。抽取满足检验样品和备用样品数量的最小包数的样品。

2 检验依据

表 2 陶瓷砖

序号	检验项目		检验方法
1	尺寸	长度	GB/T 3810.2—2016
		宽度	
		厚度	
2	吸水率		GB/T 3810.3—2016
3	断裂模数		GB/T 3810.4—2016
4	破坏强度		GB/T 3810.4—2016
5	无釉砖耐磨性		GB/T 3810.6—2016
6	抗釉裂性		GB/T 3810.11—2016
7	抗化学腐蚀性		GB/T 3810.13—2016
8	耐污染性		GB/T 3810.14—2016
9	放射性		GB 6566—2010

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 4100—2015 陶瓷砖

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

陕西省西咸新区市场监督管理局

家用不锈钢水槽产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 4 件（含排水机构），其中 2 件（含排水机构）作为检验样品，2 件（含排水机构）作为备用样品。

2 检验依据

表 1 家用不锈钢水槽

序号	检验项目	检验方法
1	槽体各部位厚度（材料厚度）	GB/T 38474-2020
2	耐腐蚀性能	GB/T 10125-2012
3	排水管壁厚	GB/T 38474-2020
4	排水滤器使用性能	GB/T 38474-2020
5	溢水部件使用性能	GB/T 38474-2020
6	排水机构排水时间	GB/T 38474-2020
7	排水机构密封性能	GB/T 38474-2020
8	存水弯管水封高度	GB/T 38474-2020
9	排水机构老化性能	GB/T 38474-2020
10	承载性能	GB/T 38474-2020
11	防结露	GB/T 38474-2020
12	防结露涂层厚度	GB/T 38474-2020
13	耐跌落性能	GB/T 38474-2020

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 38474-2020 家用不锈钢水槽

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。